PRODOTTI E SOLUZIONI PER LA SALVAGUARDIA E SICUREZZA DELL'AMBIENTE

LINEA SOLO OLIO

KIT EMERGENZA ANTISVERSAMENTO SPILL KIT

Capacità assorbente Lt. 15

KIT041B

DESTINAZIONE

Normativa Ambientale
D.Lgs. 152 del 03.04.06 e s.m. con D.Lgs. 4 del 16.01.08

Per assorbire idrocarburi e derivati da idrocarburi in ambienti esterni (sotto la pioggia), su superfici acquatiche o in prossimità di lavorazioni a base acquosa dove è indispensabile trattenere gli olii ma non l'acqua. Le più recenti normative ambientali così come le procedure Iso 14000, Adr, D.M. 20/2011, ecc. dispongono adempimenti in merito alla gestione di sostanze liquide potenzialmente inquinanti e pericolose.
I materiali assorbenti contenuti nel kit, sono conformi alle normative europee.

PER ASSORBIRE IDROCARBURI E DERIVANTI DA IDROCARBURI MA NON ACQUA

LINEA SOLO OLIO

Per assorbire tutti i prodotti derivanti da idrocarburi anche in presenza di acqua.

FOGLI

Pratici da usare. Permettono la rimozione di grossi quantitativi di liquidi in brevissimo tempo.

Sono pretagliati trasversalmente e longitudinalmente per usare solo il quantitativo di assorbente necessario evitando gli sprechi.

Costituiti da tre strati saldati ad ultrasuoni per impedire la perdita di fibre.
Gli strati assorbenti aumentano la capacità assorbente.

MANICOTTI

I manicotti permettono di circoscrivere facilmente uno sversamento.

Contengono e contemporaneamente assorbono i liquidi inquinanti evitando di contaminare le aree circostanti.

COMPOSIZIONE

	CONTENITORE: contenitori secchio con manico cm Ø 30 x 29 h
	n° 8 fogli PB2833
	n° 1 manicotto MB0812
	n° 1 sacco Kg. 2,5 granuli assorbenti Ecosorboil Granuli HG025
	n° 1 paio di guanti
	n° 1 sacco per la raccolta degli scarti

MODALITA' DI IMPIEGO

Protezione delle persone
Fare evacuare la zona contaminata, chiudere le porte ed arieggiare aprendo le finestre (se presenti).
Aprire il Kit antisversamento, indossare gli appositi Dispositivi Di Protezione Individuale (D.P.I.) per effettuare l'intervento in massima sicurezza.
Valutazione della situazione
Cercare di stabilire la natura del liquido fuoriuscito e controllare le schede tecniche di sicurezza (M.S.D.S.) per capire quali siano i rischi associati al liquido sversato. In caso di dubbio indossare il livello massimo di D.P.I. per avere la massima protezione.
Contenimento
Circoscrivere l'area contaminata con i manicotti assorbenti in modo da trattenere entro un perimetro definito lo spandimento. Utilizzare eventuali dighe di sbarramento per convogliare lo spandimemto in zone di agevole raccolta.
Eventuale arresto della fuoriuscita e protezione tombini e caditoie.
Bloccare rapidamente l'eventuale fuoriuscita all'origine con le operazioni più opportune del caso (chiudendo le falle, rovesciando i contenitori danneggiati posizionando la falla verso l'alto, ecc...), travasare il liquido rimasto in sicuri contenitori. Utilizzare tappi copritombini e dighe di sbarramento in poliuretano per la protezione degli eventuali scarichi nelle reti idriche.
Bonifica
Utilizzare i materiali assorbenti presenti nel kit.
I manicotti contengono e iniziano ad assorbire.
I fogli permettono di raccogliere rapidamente grosse quantità di liquidi in brevissimo tempo.
Adagiarli sui liquidi e una volta saturi riporli negli appositi sacchi per gli scarti.
Per la completa pulizia cospargere la superficie da trattare con l'Ecosorboil, spazzolare con pale o scope, raccogliendo il prodotto ormai ingrigito ed impregnato.

RIMOL s.r.l.
Via Asti, 100/B - 10098 RIVOLI (TO)
Tel. +39 011 9539274 - Fax +39 011 9558730
Email info@rimol.it www.rimol.it