PRODOTTI E SOLUZIONI PER LA SALVAGUARDIA E SICUREZZA DELL'AMBIENTE

Cod. KIT058DM20

KIT ACIDO SOLFORICO

Capacità assorbente e neutralizzante Lt. 4,63

Decreto Ministeriale n° 20 del 24.01.2011 del Ministero Dell'Ambiente

La normativa

Estratto dal D.M. 20
Ambito di applicazione

Determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori medesimi ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

540 gr. di Neupas 500 assorbono e neutralizzano 1 Lt. di acido solforico

Conforme al D.M. 20 del 24.01.11 G.U. n° 60 del 14.03.11

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

TUTTI I PRODOTTI ASSORBENTI DEL KIT SONO TESTATI E CERTIFICATI

Kit specifico per acidi
Versione economica

NEUPAS®500

Approvato e testato dal Politecnico di Torino
Rapporto L.M.DISAT n° 13/14/2012:
Kg. 0,54 di Neupas® 500 assorbono e neutralizzano 1 litro di acido solforico con densità 1,27 Kg/dm3
pertanto:
kg. 1 neutralizza ed assorbe 1,852 litri di acido solforico
quindi:
kg. 2,5 neutralizzano ed assorbono 4,63 litri di acido solforico

COMPOSIZIONE


CONTENITORE:
Valigetta PP cm 36 x 26,8 x 7,3 h


n°1 Neupas® 500 neutralizzante assorbente universale - Conforme DM 20 del 24.01.11 - Sacco da Kg. 2,5


n° 1 paio di guanti in nitrile


n°1 paio di occhiali


n° 1 mascherina


n° 1 paletta con scopino


n°4 sacchi per la raccolta dei rifiuti



n°1 foglio istruzioni

MODALITA' DI IMPIEGO

Utilizzare il prodotto tal quale coprendo la zona da bonificare in modo uniforme versandola gradatamente sullo sversamento.

La composizione del NEUPAS® 500 consente una rapida reazione esotermica con la soluzione elettrolitica al termine della quale, dopo pochi minuti, risulta completamente estinta l'azione corrosiva dell'acido solforico.

Il residuato di tale reazione è un composto denso e compatto che ha un pH neutro (valore 7), e che può pertanto essere facilmente raccolto e smaltito come rifiuto speciale NON PERICOLOSO secondo le direttive locali.
Inoltre può essere utilizzato per l'assorbimento dei più svariati liquidi industriali.

Adottare le misure di prevenzione e protezione individuate ai sensi del Decreto 81/2008 per la manipolazione di sostanze acide utilizzando i DPI specifici.



RIMOL s.r.l.
Via Asti, 100/B - 10098 RIVOLI (TO)
Tel. +39 011 9539274 - Fax +39 011 9558730
Email info@rimol.it www.rimol.it