PRODOTTI E SOLUZIONI
PER LA SALVAGUARDIA E
SICUREZZA DELL'AMBIENTE

LINEA UNIVERSALE

KIT EMERGENZA ANTISVERSAMENTO
SPILL KIT

Capacità assorbente Lt. 65

KIT200GR

DESTINAZIONE

Normativa Ambientale
D.Lgs. 152 del 03.04.06 e s.m.
con D.Lgs. 4 del 16.01.08

In grado di assorbire liquidi inorganici ed organici, idrocarburi, solventi, olii, refrigeranti, antigelo, ecc., praticamente la maggior parte dei liquidi industriali.
Le più recenti normative ambientali così come le procedure Iso 14000, Adr, D.M. 20/2011, ecc. dispongono adempimenti in merito alla gestione di sostanze liquide potenzialmente inquinanti e pericolose.
I materiali assorbenti contenuti nel kit, sono conformi alle normative europee.

ECOSORBOIL

Assorbente antisdrucciolo universale granulare.
Conforme Norma Eu CEN TS 15366:2010
Equipaggiamento per la manutenzione delle strade – Prodotto assorbente solido destinato per un impiego stradale.
Conforme Norma Fr NF P 98 190 et Circulaire du 29/04/2002
Produits absorbants destines a un usage routier

UNIVERSALI

Fogli, manicotti e cuscini

possiedono elevatissime capacità di assorbimento, fino a 20 volte il proprio peso.

Per una rapida risposta ed efficacie alle esigenze degli operatori.
I manicotti permettono di contenere ed arginare, i fogli e i cuscini consentono di rimuovere rapidamente gli inquinati.

CONTENITORE DI AGEVOLE MANOVRABILITA'

COMPOSIZIONE

	CONTENITORE con ruote misure: 60x40x32h cm
	n° 1 sacco Kg. 7 di granuli assorbenti Ecosorboil Fine HP
	n° 30 fogli Universali PG5040D
	n° 3 manicotti Universali MG0812 n° 3 manicotti Universali MG0806
	n° 1 paio di guanti n° 1 mascherina di protezione
	n° 3 sacchi per la raccolta dei rifiuti

PER ASSORBIRE LA MAGGIOR PARTE DEI LIQUIDI INDUSTRIALI:
liquidi inorganici ed organici, idrocarburi, solventi, olii, refrigeranti, antigelo, ecc.

Pratico kit con ruote
per essere portato velocemente
e facilmente sul luogo dell'incidente

MODALITA' DI IMPIEGO

Protezione delle persone
Fare evacuare la zona contaminata, chiudere le porte ed arieggiare aprendo le finestre (se presenti).
Aprire il Kit antisversamento, indossare gli appositi Dispositivi Di Protezione Individuale (D.P.I.) per effettuare l'intervento in massima sicurezza.
Valutazione della situazione
Cercare di stabilire la natura del liquido fuoriuscito e controllare le schede tecniche di sicurezza (M.S.D.S.) per capire quali siano i rischi associati al liquido sversato. In caso di dubbio indossare il livello massimo di D.P.I. per avere la massima protezione.
Contenimento
Circoscrivere l'area contaminata con i manicotti assorbenti in modo da trattenere entro un perimetro definito lo spandimento. Utilizzare eventuali dighe di sbarramento per convogliare lo spandimemto in zone di agevole raccolta.
Eventuale arresto della fuoriuscita e protezione tombini e caditoie.
Bloccare rapidamente l'eventuale fuoriuscita all'origine con le operazioni più opportune del caso (chiudendo le falle, rovesciando i contenitori danneggiati posizionando la falla verso l'alto, ecc...), travasare il liquido rimasto in sicuri contenitori. Utilizzare tappi copritombini e dighe di sbarramento in poliuretano per la protezione degli eventuali scarichi nelle reti idriche.
Bonifica
Utilizzare i materiali assorbenti presenti nel kit.
I manicotti contengono e iniziano ad assorbire.
I fogli, i rotoli e i cuscini permettono di raccogliere rapidamente grosse quantità di liquidi in brevissimo tempo.
Iadagiarli sui liquidi e una volta saturi riporli negli appositi sacchi per gli scarti.

RIMOL s.r.l.
Via Asti, 100/B - 10098 RIVOLI (TO)
Tel. +39 011 9539274 - Fax +39 011 9558730
Email info@rimol.it www.rimol.it

PRODOTTI E SOLUZIONI PER LA SALVAGUARDIA E SICUREZZA DELL'AMBIENTE

LINEA UNIVERSALE

KIT EMERGENZA ANTISVERSAMENTO SPILL KIT

Capacità assorbente Lt. 110

KIT300GR

DESTINAZIONE

Normativa Ambientale
D.Lgs. 152 del 03.04.06 e s.m. con D.Lgs. 4 del 16.01.08

In grado di assorbire liquidi inorganici ed organici, idrocarburi, solventi, olii, refrigeranti, antigelo, ecc., praticamente la maggior parte dei liquidi industriali.
Le più recenti normative ambientali così come le procedure Iso 14000, Adr, D.M. 20/2011, ecc. dispongono adempimenti in merito alla gestione di sostanze liquide potenzialmente inquinanti e pericolose.
I materiali assorbenti contenuti nel kit, sono conformi alle normative europee.

ECOSORBOIL

Assorbente antisdrucciolo universale granulare.
Conforme Norma Eu CEN TS 15366:2010
Equipaggiamento per la manutenzione delle strade – Prodotto assorbente solido destinato per un impiego stradale.
Conforme Norma Fr NF P 98 190 et Circulaire du 29/04/2002
Produits absorbants destines a un usage routier

FOGLI E ROTOLI

I fogli e i rotoli permettono il rapido assorbimento di sostanze liquide con estrema facilità e praticità. Adatti per pulizie di emergenza e per raccogliere grossi quantitativi di liquidi.

MANICOTTI E CUSCINI

I manicotti permettono di circoscrivere facilmente uno sversamento. Contengono e contemporaneamente assorbono i liquidi inquinanti evitando di contaminare le aree circostanti.
I cuscini possono essere utilizzati in spazi angusti, da impiegare sotto rubinetti, macchinari, tubature che perdono, come base preventiva per travasi, ecc.

COMPOSIZIONE

CONTENITORE con ruote
misure: 55x48x95 cm

n° 1 sacco da Kg. 7 HP070
Ecosorboil Fine

n° 25 fogli PG5040D

n° 2 cuscini CG2020
n° 2 cuscini CG4040

n° 3 manicotti MG0812
n° 3 manicotti MG0824

n° 2 paia di guanti; n° 2 mascherine
n° 6 sacchi per lo smaltimento

PER ASSORBIRE LA MAGGIOR PARTE DEI LIQUIDI INDUSTRIALI:

liquidi inorganici ed organici, idrocarburi, solventi, olii, refrigeranti, antigelo, ecc.

Pratico kit con ruote per essere portato velocemente e facilmente sul luogo dell'incidente

CONTENITORE DI AGEVOLE MANOVRABILITA'

MODALITA' DI IMPIEGO

Protezione delle persone
Fare evacuare la zona contaminata, chiudere le porte ed arieggiare aprendo le finestre (se presenti).
Aprire il Kit antisversamento, indossare gli appositi Dispositivi Di Protezione Individuale (D.P.I.) per effettuare l'intervento in massima sicurezza.
Valutazione della situazione
Cercare di stabilire la natura del liquido fuoriuscito e controllare le schede tecniche di sicurezza (M.S.D.S.) per capire quali siano i rischi associati al liquido sversato. In caso di dubbio indossare il livello massimo di D.P.I. per avere la massima protezione.
Contenimento
Circoscrivere l'area contaminata con i manicotti assorbenti in modo da trattenere entro un perimetro definito lo spandimento. Utilizzare eventuali dighe di sbarramento per convogliare lo spandimemto in zone di agevole raccolta.
Eventuale arresto della fuoriuscita e protezione tombini e caditoie.
Bloccare rapidamente l'eventuale fuoriuscita all'origine con le operazioni più opportune del caso (chiudendo le falle, rovesciando i contenitori danneggiati posizionando la falla verso l'alto, ecc...), travasare il liquido rimasto in sicuri contenitori. Utilizzare tappi copritombini e dighe di sbarramento in poliuretano per la protezione degli eventuali scarichi nelle reti idriche.
Bonifica
Utilizzare i materiali assorbenti presenti nel kit.
I manicotti contengono e iniziano ad assorbire.
I fogli, i rotoli e i cuscini permettono di raccogliere rapidamente grosse quantità di liquidi in brevissimo tempo.
Adagiarli sui liquidi e una volta saturi riporli negli appositi sacchi per gli scarti.
Per la completa pulizia cospargere la superficie da trattare con l'Ecosorboil, spazzolare con pale o scope, raccogliendo il prodotto ormai ingrigito ed impregnato.

RIMOL s.r.l.
Via Asti, 100/B - 10098 RIVOLI (TO)
Tel. +39 011 9539274 - Fax +39 011 9558730
Email info@rimol.it www.rimol.it

PRODOTTI E SOLUZIONI PER LA SALVAGUARDIA E SICUREZZA DELL'AMBIENTE

LINEA UNIVERSALE

KIT EMERGENZA ANTISVERSAMENTO SPILL KIT

Capacità assorbente Lt. 220

KIT400GR

Normativa Ambientale
D.Lgs. 152 del 03.04.06 e s.m. con D.Lgs. 4 del 16.01.08

DESTINAZIONE

In grado di assorbire liquidi inorganici ed organici, idrocarburi, solventi, olii, refrigeranti, antigelo, ecc., praticamente la maggior parte dei liquidi industriali.
Le più recenti normative ambientali così come le procedure Iso 14000, Adr, D.M. 20/2011, ecc. dispongono adempimenti in merito alla gestione di sostanze liquide potenzialmente inquinanti e pericolose.
I materiali assorbenti contenuti nel kit, sono conformi alle normative europee.

ECOSORBOIL

Assorbente antisdrucciolo universale granulare.
Conforme Norma Eu CEN TS 15366:2010
Equipaggiamento per la manutenzione delle strade – Prodotto assorbente solido destinato per un impiego stradale.
Conforme Norma Fr NF P 98 190 et Circulaire du 29/04/2002
Produits absorbants destines a un usage routier

FOGLI E ROTOLI

I fogli e i rotoli permettono il rapido assorbimento di sostanze liquide con estrema facilità e praticità. Adatti per pulizie di emergenza e per raccogliere grossi quantitativi di liquidi.

MANICOTTI E CUSCINI

I manicotti permettono di circoscrivere facilmente uno sversamento. Contengono e contemporaneamente assorbono i liquidi inquinanti evitando di contaminare le aree circostanti.
I cuscini possono essere utilizzati in spazi angusti, da impiegare sotto rubinetti, macchinari, tubature che perdono, come base preventiva per travasi, ecc.

COMPOSIZIONE

CONTENITORE con ruote
misure: 73x58x106 cm

n° 2 sacchi da Kg. 7 HP070
Ecosorboil Fine

n° 50 fogli PG5040D

n° 4 cuscini CG2020
n° 4 cuscini CG4040

n° 5 manicotti MG0812
n° 5 manicotti MG0824

n° 3 paia di guanti; n° 3 mascherine
n° 6 sacchi per i rifiuti; n° 1 istruzioni

PER ASSORBIRE LA MAGGIOR PARTE DEI LIQUIDI INDUSTRIALI:

liquidi inorganici ed organici, idrocarburi, solventi, olii, refrigeranti, antigelo, ecc.

Pratico kit con ruote per essere portato velocemente e facilmente sul luogo dell'incidente

CONTENITORE DI AGEVOLE MANOVRABILITA'

MODALITA' DI IMPIEGO

Protezione delle persone
Fare evacuare la zona contaminata, chiudere le porte ed arieggiare aprendo le finestre (se presenti).
Aprire il Kit antisversamento, indossare gli appositi Dispositivi Di Protezione Individuale (D.P.I.) per effettuare l'intervento in massima sicurezza.
Valutazione della situazione
Cercare di stabilire la natura del liquido fuoriuscito e controllare le schede tecniche di sicurezza (M.S.D.S.) per capire quali siano i rischi associati al liquido sversato. In caso di dubbio indossare il livello massimo di D.P.I. per avere la massima protezione.
Contenimento
Circoscrivere l'area contaminata con i manicotti assorbenti in modo da trattenere entro un perimetro definito lo spandimento. Utilizzare eventuali dighe di sbarramento per convogliare lo spandimemto in zone di agevole raccolta.
Eventuale arresto della fuoriuscita e protezione tombini e caditoie.
Bloccare rapidamente l'eventuale fuoriuscita all'origine con le operazioni più opportune del caso (chiudendo le falle, rovesciando i contenitori danneggiati posizionando la falla verso l'alto, ecc...), travasare il liquido rimasto in sicuri contenitori. Utilizzare tappi copritombini e dighe di sbarramento in poliuretano per la protezione degli eventuali scarichi nelle reti idriche.
Bonifica
Utilizzare i materiali assorbenti presenti nel kit.
I manicotti contengono e iniziano ad assorbire.
I fogli, i rotoli e i cuscini permettono di raccogliere rapidamente grosse quantità di liquidi in brevissimo tempo.
Adagiarli sui liquidi e una volta saturi riporli negli appositi sacchi per gli scarti.
Per la completa pulizia cospargere la superficie da trattare con l'Ecosorboil, spazzolare con pale o scope, raccogliendo il prodotto ormai ingrigito ed impregnato.

RIMOL s.r.l.
Via Asti, 100/B - 10098 RIVOLI (TO)
Tel. +39 011 9539274 - Fax +39 011 9558730
Email info@rimol.it www.rimol.it

PRODOTTI E SOLUZIONI PER LA SALVAGUARDIA E SICUREZZA DELL'AMBIENTE

LINEA UNIVERSALE

KIT EMERGENZA ANTISVERSAMENTO
SPILL KIT

Capacità assorbente Lt. 390

KIT500GR

Normativa Ambientale
D.Lgs. 152 del 03.04.06 e s.m. con D.Lgs. 4 del 16.01.08

DESTINAZIONE

In grado di assorbire liquidi inorganici ed organici, idrocarburi, solventi, olii, refrigeranti, antigelo, ecc., praticamente la maggior parte dei liquidi industriali.
Le più recenti normative ambientali così come le procedure Iso 14000, Adr, D.M. 20/2011, ecc. dispongono adempimenti in merito alla gestione di sostanze liquide potenzialmente inquinanti e pericolose.
I materiali assorbenti contenuti nel kit, sono conformi alle normative europee.

ECOSORBOIL

Assorbente antisdrucciolo universale granulare.
Conforme Norma Eu CEN TS 15366:2010
Equipaggiamento per la manutenzione delle strade – Prodotto assorbente solido destinato per un impiego stradale.
Conforme Norma Fr NF P 98 190 et Circulaire du 29/04/2002
Produits absorbants destines a un usage routier

FOGLI E ROTOLI

I fogli e i rotoli permettono il rapido assorbimento di sostanze liquide con estrema facilità e praticità. Adatti per pulizie di emergenza e per raccogliere grossi quantitativi di liquidi.

MANICOTTI E CUSCINI

I manicotti permettono di circoscrivere facilmente uno sversamento. Contengono e contemporaneamente assorbono i liquidi inquinanti evitando di contaminare le aree circostanti.
I cuscini possono essere utilizzati in spazi angusti, da impiegare sotto rubinetti, macchinari, tubature che perdono, come base preventiva per travasi, ecc.

COMPOSIZIONE

CONTENITORE con ruote
misure: 100x70x80 cm

n° 3 sacchi da Kg. 7 HP070
Ecosorboil Fine


n° 100 fogli PG5040D
n° 1 rotolo RG5040D

n° 3 cuscini CG4040
n° 5 cuscini CG4020

n° 6 manicotti MG0812
n° 5 manicotti MG0824

n° 3 paia di guanti; n° 3 mascherine
n° 3 occhiali, n° 8 sacchi per lo smaltimento

PER ASSORBIRE LA MAGGIOR PARTE DEI LIQUIDI INDUSTRIALI:
liquidi inorganici ed organici, idrocarburi, solventi, olii, refrigeranti, antigelo, ecc.

Pratico kit con ruote per essere portato velocemente e facilmente sul luogo dell'incidente

CONTENITORE DI AGEVOLE MANOVRABILITA'

MODALITA' DI IMPIEGO

Protezione delle persone
Fare evacuare la zona contaminata, chiudere le porte ed arieggiare aprendo le finestre (se presenti).
Aprire il Kit antisversamento, indossare gli appositi Dispositivi Di Protezione Individuale (D.P.I.) per effettuare l'intervento in massima sicurezza.
Valutazione della situazione
Cercare di stabilire la natura del liquido fuoriuscito e controllare le schede tecniche di sicurezza (M.S.D.S.) per capire quali siano i rischi associati al liquido sversato. In caso di dubbio indossare il livello massimo di D.P.I. per avere la massima protezione.
Contenimento
Circoscrivere l'area contaminata con i manicotti assorbenti in modo da trattenere entro un perimetro definito lo spandimento. Utilizzare eventuali dighe di sbarramento per convogliare lo spandimemto in zone di agevole raccolta.
Eventuale arresto della fuoriuscita e protezione tombini e caditoie.
Bloccare rapidamente l'eventuale fuoriuscita all'origine con le operazioni più opportune del caso (chiudendo le falle, rovesciando i contenitori danneggiati posizionando la falla verso l'alto, ecc...), travasare il liquido rimasto in sicuri contenitori. Utilizzare tappi copritombini e dighe di sbarramento in poliuretano per la protezione degli eventuali scarichi nelle reti idriche.
Bonifica
Utilizzare i materiali assorbenti presenti nel kit.
I manicotti contengono e iniziano ad assorbire.
I fogli, i rotoli e i cuscini permettono di raccogliere rapidamente grosse quantità di liquidi in brevissimo tempo.
Iadagiarli sui liquidi e una volta saturi riporli negli appositi sacchi per gli scarti.

Opzioni:

Cod. KIT500GRW Con coperchio incernierato e chiusura lucchettabile
Cod. KIT500G Senza ruote
Cod. KIT500GW Senza ruote con coperchio incernierato e chiusura lucchettabile

RIMOL s.r.l.
Via Asti, 100/B - 10098 RIVOLI (TO)
Tel. +39 011 9539274 - Fax +39 011 9558730
Email info@rimol.it www.rimol.it