



RIMOL s.r.l.

Via Asti, 100/B – 10098 RIVOLI TO


Tel. +39 011 9539274 - Fax +39 011 9558730

Cap. Soc. Euro 105.000,00 i.v. – C.C.I.A.A. n° 0742841 – Trib. TO 1063/90

Codice Fiscale e Partita IVA IT05875850017

SCHEDA TECNICA

ROTOLO ASSORBENTE CARRABILE ADESIVO RPPA10024S



COMPOSIZIONE POLIPROPILENICA

Polipropilene, super assorbente – Colore nero – A forte tenuta

Descrizione

Tappeto assorbente da pavimento con base adesiva. Resistente al traffico pesante sia pedonale che veicolare inclusi i carrelli elevatori.

Il forte adesivo dello strato inferiore evita il distacco e arricciamenti, aumenta la sicurezza evitando inciampi e cadute. Lo strato adesivo attacca il tappeto al pavimento con una presa molto resistente che si rimuove tirandolo con una discreta forza.

Assorbe: Idrocarburi, olio, solventi, liquidi refrigeranti e acqua.

Destinazione

Posizionarli a bordo macchinari, nei corridoi, in zone di passaggio, è idoneo ad attaccarsi a tutte le più comuni pavimentazioni: cemento, piastrelle in vinile, piastrelle di ceramica, linoleum, ecc.

Permette di mantenere pulite le scarpe in aree ad alto traffico, come ingressi, magazzini, uffici e officine. Ha un'ottima resistenza e durata nel tempo.

Può essere pulita con aspirapolvere, lavapavimenti, lavasciuga senza spostarsi.

Dati tecnici

Composizione	92% polipropilene - 8% polietilene
Larghezza	cm 100
Lunghezza	mt 24
Peso	gr/mq 320
Spessore	mm 2,40
Capacità assorbente	lt 86
Stoccaggio	conservare tra 0°C - 50°C
Colore	nero



Avvertenze

Utilizzarli nei comuni pavimenti industriali e commerciali. Non utilizzare su pavimenti in legno.

A seconda delle condizioni della pavimentazione, alla loro rimozione possono lasciare residui, scolorire pavimenti, sollevare piastrellature. Per la rimozione dei residui utilizzare un distaccante professionale. Si consiglia una preventiva verifica dell'idoneità in una superficie localizzata prima di un impiego intensivo. Cliente si assume il rischio che un tappetino adesivo possa danneggiare o alterare il pavimento o il rivestimento della pavimentazione su cui viene apposto. Rimol non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale o conseguente ai pavimenti, ai materiali della pavimentazione, o a qualsiasi altra superficie presente nei suoi locali. Sarà esclusiva responsabilità del Cliente determinare l'idoneità e l'adeguatezza dell'uso dei tappetini adesivi nei suoi locali.